

Pracuj na pełnych obrotach.

Workman UTX to praktyczny, bezkompromisowy pojazd użytkowy z napędem na cztery koła, stworzony do najtrudniejszych zadań, nie tracąc przy tym na wydajności. Dzięki standardowym komponentom komercyjnej jakości, posiada największą ładowność w swojej klasie oraz opatentowany system kontroli prędkości. Ten pojazd został zaprojektowany z myślą o intensywnym tygodniu pracy, a nie tylko kilku godzinach rekreacji w weekendy. Workman UTX ma wystarczającą siłę, by przejechać przez zasypy śnieżne, jednocześnie zachowując zdolność do kontrolowania prędkości i hałasu. Aby podnieść standard jeszcze wyżej, każdy Workman UTX wyposażony jest w zintegrowane mocowanie do pługa, system wspomagania kierownicy, kierunkowskazy, światła hamulcowe i powłokę ochronną na powierzchni skrzyni ładunkowej.



toro.com/utx

CECHY

Wytrzymały

– Dzięki solidnej ramie ze stali o wysokiej wytrzymałości, zintegrowanemu mocowaniu pługa, napędowi na 4 koła z możliwością wyboru z przednimi i tylnymi blokadami mechanizmu różnicowego oraz ponadwymiarowym amortyzatorom, łożyskom i tulejom Workman UTX sprosta każdemu wyzwaniu.

Wszechstronny

– Uciąg haka to 2000 funtów / 907 kg, o 25% większa ładowność w porównaniu z konkurencją dają Workmanowi UTX środki do wykonania każdego zadania.

Komfortowy

– Modele 2- lub 4-osobowe zapewniają miejsce dla Ciebie i Twojej załogi, a klimatyzowana kabina zapewnia wygodę w każdych warunkach.

Precyzyjny

– Opatentowany system pozwala na zastosowanie odpowiedniej mocy do wykonania każdego zadania.

Wydajny

– Workman UTX jest przystosowany do pracy w wielu środowiskach dzięki standardowym reflektorom LED, kierunkowskazom, światłom awaryjnym i światłom hamowania oraz możliwości pracy ze śniegiem i lodem.



Workman[®] seria UTX

	MODELE WORKMAN UTX (benzyna) 08100, 08101, 08100TC	MODELE WORKMAN UTX (DIESEL) 08102, 08103, 08102TC			
SILNIK	. 998L, 4-cylindrowy rzędowy, benzyna, 29,8 kW (40 KM), chłodzony cieczą	. 993L, 3-cylindrowy rzędowy, wysokoprężny, 17,9 kW (24 KM), chłodzony cieczą			
UKŁAD KIEROWNICZY	Wspomaganie kierownicy w standardzie.				
HAMULCE	Hydrauliczne hamulce tarczowe na 4 koła				
ZAWIESZENIE	Przednie zawieszenie: Kolumna MacPherson.				
PRZEŚWIT	22,8 cm (9") 25,4 cm (10") z opcjonalnymi oponami				
POJEMNOŚĆ zbiornika PALIWA	32,2 litra (8,5 galona)				
PRĘDKOŚĆ	Prędkość jazdy do przodu: 72,4 km/h (45 mil/h). Możliwość regulacji do 8 km/h Prędkość jazdy wstecz: 24,1 km/h (15 mil/h). Możliwość regulacji do 8 km/h	Prędkość jazdy do przodu: 40,2 km/h (25 mil/h). Możliwość regulacji do 8 km/h Prędkość jazdy wstecz: 24,1 km/h (15 mil/h). Możliwość regulacji do 8 km/h			
PRZEKŁADNIA	Bezstopniowa skrzynia biegów (CVT) z obudową sprzęgła				
WYBÓR BIEGÓW	P, R, N, H, L				
DYFERENCJAŁ	Możliwość wyboru elektronicznego ryglowania, z przodu i z tyłu				
OPONY/KOŁA	Przód: 25x9-12 na felgach stalowych (opcjonalnie: 27x9-14 na felgach aluminiowych) Tył: 25x11-12 na felgach stalowych (opcjonalnie: 27x11-14 na felgach aluminiowych)				
PASY BEZPIECZEŃSTWA	3-punktowe ramię				
OPRZYRZĄDOWANIE	Cyfrowy wyświetlacz (diagnostyka systemu, prędkość, obroty, wskaźnik napędu na 4 koła, wybór biegu, poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego, licznik godzin, lampki ostrzegawcze)				
WYMIARY	Konfiguracja pojazdu	Szerokość	Długość	Wysokość:	Rozstaw osi
	2-miejscowe z paką	153,6 cm (60,5 cala)	313,6 cm (123,5 cala)	200,6 cm (79 cali)	203,2 cm (80 cali)
	4-miejscowy z paką	153,6 cm (60,5 cala)	405,1 cm (159,5 cala)	200,6 cm (79 cali)	294,6 cm (116 cali)
ROZMIAR wew. skrzyni ładunkowej	Szerokość: 142,2 cm (56 cali) Długość: 113 cm (44,5 cala) Wysokość: 27,9 cm (11 cali) Pojemność 2 miejsc: 567 kg (1250 funtów) Pojemność 4 miejsc: 453,5 kg (1000 funtów)				
CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ POJAZDU	DMC 1814,3 kg (4000 funtów)				
UCIĄG	907 kg (2000 funtów) Odbiornik 5 cm (2") w standardzie, zarówno z przodu, jak i z tyłu				
MOCOWANIE PŁUGA	Zintegrowane standardowe mocowanie pługa				
OŚWIETLENIE	Standard - reflektory LED, światła do jazdy, kierunkowskazy (opcjonalnie przednie i tylne światła robocze)				
GWARANCJA	Ograniczona gwarancja na dwa lata lub 1500 godzin. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi.				

* Specyfikacje i konstrukcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty przedstawione w tej literaturze służą wyłącznie celom demonstracyjnym. Rzeczywiste produkty oferowane do sprzedaży mogą różnić się zastosowaniem, konstrukcją, wymaganymi mocowaniami i zabezpieczeniami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich gwarancji, skontaktuj się z dystrybutorem.

Obj. 1/22

Workman UTX jest produkowany w fabryce posiadającej certyfikat ISO 9002 w Tomah, WI.



toro.com

Siedziba główna na całym świecie
Firma Toro
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 USA
Telefon: (1) 952 888 880

©2022 Firma Toro. Wszelkie prawa zastrzeżone.
22-208-GB



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.