



PROLINE H800



BARDZIEJ TRWAŁA. BARDZIEJ NIEZAWODNA.

Kosiarka rotacyjna ProLine H800 z systemem wysokiego wysypu została specjalnie zaprojektowana tak, aby zapewnić jej maksymalną żywotność i minimalny czas przestoju. Gwarantuje precyzję i idealnie nadaje się do prac wykończeniowych w trakcie kształtowania architektury krajobrazu w obszarach miejskich i parkach. Wysoce wydajny system cięcia zapewnia czyste koszenie stanowiące kluczowe kryterium jakości w przypadku terenów sportowych i kompleksów biurowych.

SZYBKA REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

Regulacja wysokości cięcia (20 mm – 100 mm) z fotela operatora




3-CYLINDROWY SILNIK WYSOKOPRĘŻNY YANMAR O MOCY 19,5 KW (26,1 KM)

Maksymalna moc i zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi emisji spalin.

UKŁAD SMART AIRFLOW®

Pracuj szybciej, dzięki bezpośredniemu zbieraniu trawy.



JEDNOSTKA TNĄCA TORO® O SZEROKOŚCI KOSZENIA 126 CM

Stworzone z myślą o bezkompromisowej trwałości i czystej jakości cięcia.



CECHY KOSIARKI PROLINE H800

MNIEJ PRZESTOJÓW

- Jednostka tnąca Toro® z orurowanym zderzaniem, widetkami koła samonastanego i trwałą ochroną płóz
- Pojemnik o dużej pojemności – 810 litrów – i wysokości opróżniania wynoszącej max. 1950 mm, ułatwia pozbywanie się skoszonej trawy
- Szybka zmiana wysokości cięcia z fotela operatora
- Składany układ ROPS






SMART COOL™ Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ KIERUNKU OBROTÓW WENTYLATORA

Zapobieganie przegrzaniu oraz ogranicza przestoje.




WYSOKOŚĆ OPRÓŻNIANIA NAWET 1,95 M

Opróżnianie pojemnika bez wysiłku.




KOSZ O POJEMNOŚCI 810 L

Bez konieczności zatrzymywania się.



DUŻY ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 41 L

Pozwala na cały dzień pracy.



ODCHYLANA O 46 STOPNI JEDNOSTKA TNĄCA

Zapewnia najwyższy w swojej klasie poziom obsługi technicznej.

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

- 3-cylindrowy chłodzony ciecżą silnik wysokoprężny Yanmar o mocy 19,5 kW (26,1 KM) i jazda do przodu z prędkością nawet 15 km/h
- Stały hydrostatyczny napęd na 4 koła Cross-Trax z blokadą mechanizmu różnicowego
- Duży zbiornik paliwa o pojemności 41 litrów umożliwia cały dzień nieprzerwanej pracy
- Jednostka tnąca o szerokości cięcia 126 cm z 3 ostrzami obracającymi się w przeciwnym kierunku
- Mały promień skrętu – 72 cm nieskoszonej powierzchni, zapewnia doskonałą zwrotność na małej przestrzeni

DOSKONAŁE ZBIERANIE TRAWY

- Bezpośrednie zbieranie trawy z systemem Smart AirFlow™ gwarantuje maksymalną wydajność zbierania
- Czujnik napetnienia pojemnika automatycznie wyłącza agregat tnący aby zapobiec przepiętniu
- Regulacja czujnika napetnienia pojemnika w zależności od stanu trawy optymalizuje pojemność napetnienia

ŁATWA OBSŁUGA I KONSERWACJA

- Układ SmartCool™ z automatyczną zmianą kierunku obrotów wentylatora zapobiega przegrzaniu silnika
- Jednostka tnąca odchylana o 46° ułatwia dostęp do ostrzy i codzienne czyszczenie
- Automatyczny wycierak czyszczący jednostkę tnącą w strefie rozładunku zapobiega zapychaniu
- Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia umożliwia operatorowi zajęcie wygodnej pozycji
- Oświetlenie drogowe w standardzie



SPECYFIKACJA PROLINE H800

Model	PROLINE H800, MODEL 31050
Silnik	Yanmar; 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym. Filtr powietrza Donaldson montowany poza silnikiem.
Moc przy prędk. obr.	Moc znamionowa 17,7 kW przy 3000 obr./min, moc brutto 19,5 kW przy 3000 obr./min. Wysokie obroty biegu jałowego: 3050 obr./min
Pojemność skokowa	1116 litra.
Napęd trakcyjny	Mocowany przy silniku, hydrostatyczny napęd jezdny zasilający cztery silniki hydrauliczne kół zapewniające dwukierunkowy, stały napęd na wszystkie koła.
Układ kierowniczy	Tylna oś ze sterowaniem hydraulicznym. Kierownica z regulowanym nachyleniem i blokadą 2 $\frac{2}{3}$ obrotów.
Pojemność zbiornika paliwa	olej napędowy, 41 litrów
Prędkość jazdy	Przejazd: 0-15 km/h, regulowany bezstopniowo Kierunek wsteczny: 0-10 km/h
Wydajność koszenia	Koszenie do 12 000 m ² /h
Sprzęgło PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne Ogura z napędem pasowym, wyposażone w magnetyczny hamulec nożowy, napędzające wał napędowy do skrzyni biegów na podwoziu tnącym. Agregat tnący wyłącza się automatycznie, gdy kosz na trawę zostanie zapetniony.
Certyfikacja	Certyfikat zgodności z dyrektywą maszynową WE. Certyfikat zgodności z Dyrektywą 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, Dyrektywą 2002/44/WE dotyczącą ryzyka spowodowanego czynnikami fizycznymi (wibracjami), Dyrektywą 2000/14/WE dotyczącą emisji hałasu do środowiska oraz Dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów. Spełnia normy emisji UE dla etapu IIIA.
Wysokość	Pałąk zabezpieczający (ROPS) góra do 2070 mm; pałąk zabezpieczający (ROPS) dół 1660 mm
Długość całkowita	2910 mm
Szerokość całkowita	1430 mm
Rozstaw osi	1190 mm
Waga	980 kg z agregatem tnącym, 810 kg bez agregatu tnącego
Bezpieczeństwo	ISO EN 5395 (CE)
Gwarancja	Dwuletnia ograniczona gwarancja. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi

JEDNOSTKA TNĄCA

Rozładunek	Bezpośrednie zbieranie trawy.
Konstrukcja agregatu tnącego	Formowana i spawana jednostka tnąca z wybrzuszoną przednią odbojem.
Szerokość koszenia	126 cm
Wysokość koszenia	20-110 mm, bezstopniowa regulacja hydrauliczna, sterowana zdalnie ze stanowiska operatora

* Zależnie od operatora i stanu trawnika. Przyjęto wydajność 85% przy skręcaniu i cięciu na zakładkę oraz prędkość koszenia 12,9 km/h. Dane techniczne mogą ulec zmianie. O szczegóły pytaj dystrybutora Toro.

SYSTEM ZBIERANIA

Objętość	810 litrów
Rozdzielacz trawy	Automatyczny rozdzielacz trawy z napędem elektrycznym zapewnia wyrównany poziom napetnienia
Czujnik pełnego kosza	Regulowany czujnik wykrywa zapetnienie kosza i odłącza agregat tnący
Specjalne odpowietrzenie	System odpowietrzania zaprojektowano specjalnie tak, aby zatrzymywanie i zginiatanie ścinków odbywało się przy minimalnym pyleniu i wyrzucie odpadów
Elementy sterujące	Oddzielny podnośnik hydrauliczny i końcówka hydrauliczna do zrzutu. Tylnie drzwiczki otwierają się automatycznie przy wywracaniu
Maksymalna wysokość zrzutu	1950 mm z wysięgiem 300 mm

toro.com

Centrala firmy
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2018 The Toro Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone
200-8203 PL



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.